

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS X 750VA Rack/ Tower LCD 230V

Sähkönumero: 8438162 SMX750I

### Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually Ships within 2 Weeks

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	600 W
Teho VA	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Telineiden lukumäärä	2U
Kaapelin pituus	1,83 m
Kaapelien määrä	1
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennusohje Rack mounting brackets Removable support feet Smart UPS signalling RS-232 cable Käyttöohje

### General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Extended run
Redundant	No

### Physical

Väri	Musta
------	-------

Korkeus	8,9 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	49 cm
Tuotteen paino	22,05 kg
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two post mountable	1
USB-yhteensopiva	No

## Input

Tulojännitteen rajat	151...302 V Säädettävä 160...286 V
Verkon taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

## Output

Harmoninen vääristymä	Alle 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	600 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

## Conformance

Tuote sertifiointi	CE RCM VDE EAC
Standardit	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

## Environmental

Akustiikkataso	40 dBA
Lämmön haihtuminen	69 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

## Batteries & Runtime

Extended runtime	0
Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	1
Battery recharge time	3 Hour

Number of battery replacement quantity	1
Overcurrent protection	60 A
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Battery power in VAH	312 VAh runtime
Battery charger power	104 W rated
Battery option	SMX48RMBP2U 1 938 VAh SMX48RMBP2U 2 1563 VAh SMX48RMBP2U 3 2188 VAh SMX48RMBP2U 4 2613 VAh SMX48RMBP2U 5 3438 VAh

## Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Control panel	Multifunction LCD status and control console
Vapaat paikat	1

## Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	645 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

## Pakkaustiedot

Pakkauksen paino (naulaa)	26,444 kg
Pakkaus 1 korkeus	24,638 cm
Pakkaus 1 leveys	58,928 cm
Pakkaus 1 pituus	61,976 cm
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	8

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

## Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---