

## StarTech.com D86A2-2-PORT-8K-KVM KVM-kytkin musta

**Tuotemerkki :** StarTech.com

**Tuotekoodi:** D86A2-2-PORT-8K-KVM

**Tuotteen nimi :** D86A2-2-PORT-8K-KVM

StarTech.com D86A2-2-PORT-8K-KVM. Näppäimistöportin liitin: USB, Hiiriportin liitin: USB, Videoportin tyyppi: DisplayPort. HD-tyyppi: 8K Ultra HD, Enimmäiserottelutarkkuus: 7680 x 4320 pikseliä, Tiedonsiirtonopeus (maks.): 5 Gbit/s. Tuotteen väri: musta, Kotelon materiaali: Terästä, Keskimääräinen vikaantumisaika: 130000 h. Voimanlähde: DC, AC-syöttöjännite: 100 - 240 V, Syöttöjännite: 1 A. Kestävän kehityksen sertifikaatit: CE, RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)



| Liitettävyys                                      |                                   | Näyttö                            |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Ohjattavien tietokoneiden määrä *                 | 2                                 | Sisäänrakennettu näyttö *         | ✗                                       |
| Näppäimistöportin liitin *                        | USB                               | On Screen Display (OSD)           | ✗                                       |
| Hiiriportin liitin *                              | USB                               | Virranhallinta                    |                                         |
| Videoportin tyyppi *                              | DisplayPort                       | Voimanlähde                       | DC                                      |
| DisplayPort-portteja                              | 2                                 | AC-syöttöjännite                  | 100 - 240 V                             |
| DisplayPort versio                                | 1.4                               | Syöttöjännite                     | 1 A                                     |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tyypin porttien määrä | 2                                 | Ulostulojännite                   | 12 V                                    |
| Konsoliportit *                                   | 3.5mm kuuloke, DisplayPort, USB A | Lähtövirta                        | 3 A                                     |
| Konsolin USB-porttien                             | 6                                 | Virrankulutus                     | 36 W                                    |
| Konsolin DisplayPorts-porttien määrä              | 1                                 | Yhteensopivat pistoketyypit       | EU, JP, UK, US                          |
| Ääniliitännät                                     | ✓                                 | Kestävyys                         |                                         |
| Kuulokelähdöt                                     | 3                                 | Kestävän kehityksen mukainen      | ✓                                       |
| DC-tulojakkii                                     | ✓                                 | Kestävän kehityksen sertifikaatit | CE, RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA) |
| Suorituskyky                                      |                                   | Ympäristöolosuhteet               |                                         |
| HD-tyyppi *                                       | 8K Ultra HD                       | Käyttölämpötila (T-T)             | 0 - 40 °C                               |
| Enimmäiserottelutarkkuus *                        | 7680 x 4320 pikseliä              | Varastointilämpötila              | -20 - 60 °C                             |
| Tiedonsiirtonopeus (maks.)                        | 5 Gbit/s                          | Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 80%                                 |
| Skannausväli                                      | 3,8,15,30 s                       | Paino ja mitat                    |                                         |
| HDR-tuettu                                        | ✓                                 | Tuotteen leveys                   | 100 mm                                  |
| HDCP                                              | ✓                                 | Tuotteen syvyys                   | 160 mm                                  |
| Plug & Play -yhteensopiva                         | ✓                                 | Tuotteen korkeus                  | 40 mm                                   |
| Daisy chain                                       | ✗                                 | Paino                             | 600 g                                   |
| Piirisarja                                        | GL-3523                           | Pakkaustiedot                     |                                         |
| HDCP versio                                       | 1.4/2.2                           | Pakkauksen leveys                 | 238 mm                                  |
| Suunnittelu                                       |                                   | Pakkauksen syvyys                 | 184 mm                                  |
| Telineasennus *                                   | ✗                                 | Pakkauksen korkeus                | 89 mm                                   |
| Tuotteen väri *                                   | musta                             |                                   |                                         |

| Suunnittelu                    |          | Pakkaustiedot           |        |
|--------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Kotelon materiaali             | Terästä  | Pakkauksen paino        | 1 kg   |
| LED-merkkivalot                | ✓        | Pakkauksen sisältö      |        |
| Painike                        | ✓        | Pika-asennusopas        | ✓      |
| Pikanäppäimet                  | ✓        | Kumijalat               | ✓      |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 130000 h | Logistiikkatiedot       |        |
|                                |          | Tukkupakkauksen leveys  | 397 mm |
|                                |          | Tuotepakkauksen pituus  | 257 mm |
|                                |          | Tukkupakkauksen korkeus | 300 mm |
|                                |          | Muut ominaisuudet       |        |
|                                |          | IP-ohjaus               | ✗      |



0065030894906



065030894906

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date