



## APC Back-UPS UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 0,5 kVA 300 W 3 AC-pistorasia(a)

**Tuotemerkki** : APC

**Tuotekoodi**: BX500MI

**Tuotteen nimi** : Back-UPS

APC Back-UPS. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 0,5 kVA, Lähtöteho: 300 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 3 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 12 V, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuusia. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: musta, Johdon pituus: 1,5 m. Tuotteen leveys: 98 mm, Tuotteen syvyys: 310 mm, Tuotteen korkeus: 138 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Linjainteraktiivinen	Kotelo *	Tower
Kokonaislähtöteho (VA) *	0,5 kVA	Johdon pituus	1,5 m
Lähtöteho *	300 W	Tuotteen väri *	musta
Aaltomuoto *	Sini	LED-merkkivalot	Akun vaihtaminen
Tulon käyttöjännite (min.) *	140 V	International Protection (IP)-koodi	IP20
Tulon käyttöjännite (maks.) *	300 V	Sertifiointi	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Syötteen taajuus *	50/60 Hz	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓	Varastointilämpötila	-15 - 40 °C
Energialuokka	273 J	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Tehokkuus	96,1%	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Sisääntulon tehokerroin	0,63	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Melutaso	40 dB	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3000 m
Ylijännitesuoja	✓	<b>Tekniset tiedot</b>	
Äänihäilytykset	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	RoHS
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Liitettävyyt</b>		Tuotteen leveys	98 mm
Pistorasian tyypit	C13 liitin	Tuotteen syvyys	310 mm
Virtapistoke	C14 liitin	Tuotteen korkeus	138 mm
Ulostulojen määrä	3 AC-pistorasia(a)	Paino	4,2 kg
IEC-jumpereiden määrä	1	Pakkauksen leveys	142 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	2	Pakkauksen syvyys	346 mm
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Pakkauksen korkeus	222 mm
<b>Akku</b>		Pakkauksen paino	4,5 kg
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Akun jännite	12 V	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuusia		

## Akku

Akun latausaika	8 h
Automaattinen akkutesti	✓



0731304435648



731304435648

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.