

**Philips 1000 series 24E1N1300AE/00 tietokoneen litteä näyttö
60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta**

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: 1000 series

Tuotekoodi: 24E1N1300AE/00

Tuotteen nimi :
24E1N1300AE/00

Monitor 24E1N1300AE Full HD -LCD-näyttö

Philips 1000 series 24E1N1300AE/00 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta:

Tämä näyttö pitää yhteyksiäsi yllä. USB-C 3.2:n, virransyötön ja muiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat ladata yhdistetyt laitteensa ja työskennellä saumattomasti yhdellä ja samalla kaapelilla. Lisäksi työtila pysyy siistinä, kun käytössä on vain yksi kaapeli.

Philips 1000 series 24E1N1300AE/00. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"). Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö	Ergonomia
Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä
HD-tyyppi *	Full HD
Vakiokuvasuhte *	16:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✗
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m²
Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön muoto *	Litteä
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1300:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Vasteaika (min.)	1 ms
Kuvapikselitiheys	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselitiheys	92,56 ppi
Skannausalue (vaaka)	30 - 115 kHz
Skannausalue (pysty)	48 - 100 Hz
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm
Kuvakoko, pysty	29,6 cm
Ruudun halkaisija (cm)	60,5 cm
DDC/CI	✓
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	3H
sRGB	✓
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukko paikka *	✓
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✓
Korkeudensäätö	10 cm
Korkeussäätö	✓
Kallistuskulma	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✓
Näyttökieleet	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Plug & Play -yhteensopiva	✓
LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Virranhallinta	
Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
Virrankulutus *	18,3 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Suorituskyky		Pakkauksen sisältö	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Jalusta sisältyy	✓
AMD FreeSync *	✗	Sisältää johdot	HDMI, Teho, USB Type-C
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Käyttöopas	✓
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Paino ja mitat	
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	542 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	187 mm
Multimedia		Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	442 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Paino (jalustan kanssa)	4,68 kg
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Leveys (ilman jalustaa)	542 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Syvyys (ilman jalustaa)	45 mm
Suunnittelu		Korkeus (ilman jalustaa)	316 mm
Tuotteen väri *	musta	Paino (ilman jalustaa)	3,06 kg
Liitettävyyys		Pakkaustiedot	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Pakkauksen leveys	730 mm
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	2	Pakkauksen syvyys	141 mm
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1	Pakkauksen korkeus	391 mm
USB Power Delivery	✓	Pakkauksen paino	6,97 kg
USB Power Delivery asti	65 W	Kestävyys	
HDMI *	✓	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
HDMI-porttien lukumäärä	1	Muut ominaisuudet	
HDMI-versio	1.4	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Äänen ulostulo	✓	Kuvanparannus	SmartImage game
HDCP	✓	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
HDCP versio	1.4	Säännöstenmukaiset hyväksynyt	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; ICES-003; VCCI
Ergonomia		EasyRead-tila	✓
VESA-kiinnitys *	✓	LowBlue-tila	✓
		Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h



8712581804268

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date