

Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: 1000 series

Tuotekoodi: 24E1N1100A/00

Tuotteen nimi :
24E1N1100A/00

Monitor 24E1N1100A Full HD -LCD-näyttö

Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta:

Koe Full HD -tason tuottavuus. Tässä näytössä on tärkeitä työskentelyyn tarvittavia ominaisuuksia, kuten silmiä suojaava LowBlue-tila, erinomaisen kuvanlaadun varmistava IPS-LED-laajakuvatekniikka ja kuvat terävöittävä 1 ms:n MPRT.

Philips 1000 series 24E1N1100A/00. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyys	
Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")	HDCP versio	1.4
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Ergonomia	
HD-tyyppi *	Full HD	VESA-kiinnitys *	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Näytön teknologia *	LCD	Kaapelilukopaikka *	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Taustavalon tyyppi	W-LED	Korkeussäätö	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Kallistuskulma	-5 - 20°
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Vasteaika (tyypillinen)	4 ms	Näyttökielet	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Litettä		
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1300:1	OSD-kielten lukumäärä	21
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Katselukulma, vaakasuora	178°	Virranhallinta	
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	D
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Vasteaika (min.)	1 ms	Virrankulutus *	14,5 W
Kuvapikselitiheys	0,2745 x 0,2745 mm	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Pikselitiheys	92,56 ppi	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Skannausalue (vaaka)	30 - 85 kHz	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Skannausalue (pysty)	48 - 60 Hz	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm	Virtalähteen tyyppi	Ulkoinen
Kuvakoko, pysty	29,6 cm	Ympäristöolosuhteet	
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 115 kHz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 100 Hz		
Ruudun halkaisija (cm)	60,5 cm		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
DDC/CI	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Haze rate	25%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Pinnan kovuus	3H	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
RGB-väritila	sRGB	Käytön ulkopuolinen korkeus	3658 - 12192 m
sRGB	✓	Pakkauksen sisältö	
Suorituskyky		Jalusta sisältyy	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Sisältää johdot	AC, HDMI
AMD FreeSync *	✗	Käyttöopas	✓
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Paino ja mitat	
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	542 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	180 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	417 mm
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X Windows 11 / 10	Paino (jalustan kanssa)	2,92 kg
Multimedia		Leveys (ilman jalustaa)	542 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Syvyys (ilman jalustaa)	45 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Korkeus (ilman jalustaa)	316 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Paino (ilman jalustaa)	2,57 kg
Nimellisteho RMS	4 W	Pakkaustiedot	
Suunnittelu		Pakkauksen leveys	610 mm
Asema markkinoilla *	Koti	Pakkauksen syvyys	124 mm
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen korkeus	370 mm
Jalkojen väri	musta	Pakkauksen paino	4,68 kg
Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)	Kestävyys	
Liitettävyys		Kestävän kehityksen mukainen	✓
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✗	Kestävän kehityksen sertifikaatit	BSMI, EAC, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), ICES, RoHS, TUV, VCCI
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Ei sisällä	BFR, Elohopea, PVC-muovi
HDMI *	✓	Muut ominaisuudet	
HDMI-porttien lukumäärä	1	Kuvanparannus	SmartImage game
HDMI-versio	1.4	SmartImage	SmartImage game
Äänen sisääntulo	✓	EasyRead-tila	✓
Äänen ulostulo	✓	LowBlue-tila	✓
HDCP	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h



8712581804244

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date