



## FSP HYPER 80+ PRO 650W virtalähdeyksikkö 24-pin ATX ATX musta

**Tuotemerkki** : FSP

**Tuotekoodi** : 9PA6507503

**Tuotteen nimi** : HYPER 80+ PRO 650W

FSP HYPER 80+ PRO 650W. Kokonaisteho: 650 W, AC-syöttöjännite: 220 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 50/60 Hz. Emolevyn virtaliitin: 24-pin ATX, Kaapelointityyppi: Ei-modulaarinen. Tarkoitus: PC/palvelin, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold. Tuotteen väri: musta, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 12 cm. Sisältää johdot: Prosessori (CPU), PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Virranhallinta		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kokonaisteho *	650 W	PCI Express-virtaliittimiä (8-pin)	1
AC-syöttöjännite *	220 - 240 V	Suorittimen virtaliitin (4+4 pin)	✓
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz	Levykeaseman virtaliitin	1
Syöttöjännite	5 A	Diskettiaseman liitin	✓
Tehokerroin	0,9	Kaapelointityyppi	Ei-modulaarinen
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Suorituskyky	
Yhdistetty teho (+3.3V)	100 W	80 PLUS certification *	80 PLUS Gold
Yhdistetty teho (+12V)	649,2 W	Tarkoitus *	PC/palvelin
Yhdistetty teho (+5V)	100 W	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Yhdistetty teho (-12V)	3,6 W	ATX versio	2.4
Yhdistetty teho (+5Vsb)	12,5 W	EPS versio	2.92
Suurin lähtövirta (+3.3V)	20 A	Laakeritekniikka	Kaulus
Suurin lähtövirta (+12V)	54,1 A	Sertifiointi	IEC 62368
Suurin lähtövirta (+5V)	20 A	Suunnittelu	
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Tuotteen väri	musta
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	2,5 A	Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
Pitoaika	17 ms	Tuulettimen halkaisija	12 cm
Tehokkuus	85%	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Yliteho, Ylijännite, Ylikuumentuminen, Oikosulku	Tuulettimen sijainti	Yläreuna
		Valaistus	✗
		On/off-kytkin	✓
Liitettävyyden ominaisuudet		Pakkauksen sisältö	
Emolevyn virtaliitin *	24-pin ATX	Sisältää johdot	Prosessori (CPU), PCIe, Peripheral (Molex), SATA
SATA-virtaliittimiä	8	Paino ja mitat	
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	2	Tuotteen leveys	140 mm
EPS virtaliitin (8-pin)	✓	Tuotteen syvyys	150 mm
EPS-virtaliitin (4+4-pinninen)	✓	Tuotteen korkeus	86 mm
PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	4	Paino	1,46 kg
Tekniset tiedot			
		Kestävän kehityksen mukainen	✓

## **Tekniset tiedot**

Kestävän kehityksen sertifikaatit ErP



4713224525377

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.