

Philips Evnia 24M2N3200S/00 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: Evnia

Tuotekoodi: 24M2N3200S/00

Tuotteen nimi :
24M2N3200S/00

Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200S Full HD -pelinäyttö

Philips Evnia 24M2N3200S/00 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta:

Tällä IPS-näytöllä voit pelata huipputarkasti ja -nopeasti 180 Hz:n taajuudella. Terävän HDR-laatuksen kuvan ja Full HD -tarkkuuden ansiosta tämä näyttö takaa erinomaisen ja monipuolisen pelikokemuksen. Philips Evnia 24M2N3200S/00. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyys	
Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")	HDCP versio	1.4/2.2
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Ergonomia	
HD-tyyppi *	Full HD	VESA-kiinnitys *	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Näytön teknologia *	LCD	Kaapelilukopaikka *	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
LED-taustvalo	✓	Korkeussäätö	✓
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kallistuskulma	-5 - 20°
Kosketusnäyttö *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m²	Näyttökielet	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Litteä		
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Suurin päivitystaajuus *	180 Hz	Virranhallinta	
Katselukulma, vaakasuora	178°	Virrankulutus *	18,7 W
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Vasteaika (min.)	0,5 ms	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
SmartResponse	1 ms	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Kuvapikselitiheys	0,2745 x 0,2745 mm	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Pikselitiheys	93 ppi	Ympäristöolosuhteet	
Skannausalue (vaaka)	30 - 200 kHz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Skannausalue (pysty)	48 - 180 Hz	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Kuvakoko, pysty	29,6 cm	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Ruudun halkaisija (cm)	60,5 cm		
HDR-tuettu	✓		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Käytön ulkopuolinen korkeus	3658 - 12192 m
DDC/CI	✓	Pakkauksen sisältö	
Haze rate	25%	Jalusta sisältyy	✓
Pinnan kovuus	3H	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI
Vakiovärialue	DCI-P3	Käyttöopas	✓
Värikirjo	93%	Paino ja mitat	
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	126%	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	540 mm
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	113%	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	195 mm
Adobe RGB -kattavuus	110%	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	433 mm
sRGB	✓	Paino (jalustan kanssa)	3,38 kg
Suorituskyky		Leveys (ilman jalustaa)	540 mm
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Syvyys (ilman jalustaa)	55 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Korkeus (ilman jalustaa)	325 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Paino (ilman jalustaa)	2,77 kg
Matala syöttöviive	✓	Pakkaustiedot	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X Windows 10 / 11	Pakkauksen leveys	610 mm
Multimedia		Pakkauksen syvyys	126 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Pakkauksen korkeus	395 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Pakkauksen paino	5,51 kg
Kaiuttimien lukumäärä	2	Kestävyys	
Nimellisteho RMS	4 W	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Suunnittelu		Kierrätystiedot	
Asema markkinoilla *	Pelaaminen	Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	85%
Tuotteen väri *	musta	Tekniset tiedot	
Värin nimi	Charcoal	Vaativuuden mukaisuus	RoHS
Liitettävyys		Muut ominaisuudet	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✗	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
HDMI *	✓	Kuvanparannus	SmartImage game
HDMI-porttien lukumäärä	2	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
HDMI-versio	2.0	Säännöstenmukaiset hyväksynnot	CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC
DisplayPort-portteja	1	EasyRead-tila	✓
DisplayPort versio	1.4	LowBlue-tila	✓
Äänen ulostulo	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h
HDCP	✓		



8712581805838

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date