

StarTech.com D86A2-4-PORT-8K-KVM KVM-kytkin musta

Tuotemerkki : StarTech.com

Tuotekoodi: D86A2-4-PORT-8K-KVM

Tuotteen nimi : D86A2-4-PORT-8K-KVM

StarTech.com D86A2-4-PORT-8K-KVM. Näppäimistöportin liitin: USB, Hiiriportin liitin: USB, Videoportin tyyppi: DisplayPort. HD-tyyppi: 8K Ultra HD, Enimmäiserottelutarkkuus: 7680 x 4320 pikseliä, Tiedonsiirtonopeus (maks.): 5000 Gbit/s. Tuotteen väri: musta, Kotelon materiaali: Terästä, Keskimääräinen vikaantumisaika: 130000 h. Voimanlähde: DC, Tulojännite: 100 - 240 V, Syöttöjännite: 1 A. Vaatimustenmukaisuustodistukset: CE, RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)



Liitettävyyys		Näyttö	
Ohjattavien tietokoneiden määrä *	4	Sisäänrakennettu näyttö *	✗
Näppäimistöportin liitin *	USB	Virranhallinta	
Hiiriportin liitin *	USB	Voimanlähde	DC
Videoportin tyyppi *	DisplayPort	Tulojännite	100 - 240 V
DisplayPort-portteja	4	Syöttöjännite	1 A
DisplayPort versio	1.4	Ulostulojännite	12 V
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tyypin porttien määrä	4	Lähtövirta	3 A
Konsoliportit *	3.5mm kuuloke, DisplayPort, USB A	Virrankulutus	36 W
Konsolin DisplayPorts-porttien määrä	1	Pistoketyyppi	Tyyppi M
USB 2.0 A-tyypin hub-porttien määrä	4	Yhteensopivat pistoketyypit	EU, JP, UK, US
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tyypin keskuksen porttien määrä	2	Kestävyys	
Ääniliitännät	✓	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Kuulokelähdöt	4	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)
DC-tulojakkii	✓	Ympäristöolosuhteet	
Suorituskyky		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
HD-tyyppi *	8K Ultra HD	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Enimmäiserottelutarkkuus *	7680 x 4320 pikseliä	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 85%
Tiedonsiirtonopeus (maks.)	5000 Gbit/s	Paino ja mitat	
Skannausväli	3,8,15,30 s	Tuotteen leveys	130 mm
HDR-tuettu	✓	Tuotteen syvyys	220 mm
HDCP	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
Daisy chain	✗	Paino	1 kg
Piirisarja	GL-3523	Pakkaustiedot	
HDCP versio	1.4/2.2	Pakkauksen leveys	409 mm
		Pakkauksen syvyys	212 mm
		Pakkauksen korkeus	87 mm

Suunnittelu		Pakkaustiedot	
Telineasennus *	✗	Pakkauksen paino	1,6 kg
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen sisältö	
Kotelon materiaali	Terästä	Pika-asennusopas	✓
LED-merkkivalot	✓	Kumijalat	✓
Painike	✓	Muut ominaisuudet	
Pikanäppäimet	✓	IP-ohjaus	✗
Keskimääräinen vikaantumisaika	130000 h	Logistiikkatiedot	
		Tukkupakkauksen leveys	545 mm
		Tuotepakkauksen pituus	427 mm
		Tukkupakkauksen korkeus	245 mm
		Määrä per tuotepakkaus	60 kpl



0065030893206



065030893206

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date