

StarTech.com P4DD46A2-KVM-SWITCH KVM-kytkin musta

Tuotemerkki : StarTech.com

Tuotekoodi: P4DD46A2-KVM-SWITCH

Tuotteen nimi : P4DD46A2-KVM-SWITCH

StarTech.com P4DD46A2-KVM-SWITCH. Näppäimistöportin liitin: USB, Hiiriportin liitin: USB, Videoportin tyyppi: DisplayPort. HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Enimmäiserottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Videokaistanleveys: 60 Hz. Tuotteen väri: musta, Keskimääräinen vikaantumisaika: 103062 h. Voimanlähde: DC, Tulojännite: 100 - 240 V, Syöttöjännite: 1 A. Vaatimustenmukaisuustodistukset: RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)



Liitettävyyys		Näyttö	
Ohjattavien tietokoneiden määrä *	4	On Screen Display (OSD)	✓
Näppäimistöportin liitin *	USB	Virranhallinta	
Hiiriportin liitin *	USB	Voimanlähde	DC
Videoportin tyyppi *	DisplayPort	Tulojännite	100 - 240 V
DisplayPort-portteja	8	Syöttöjännite	1 A
DisplayPort versio	1.2	Ulostulojännite	12 V
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tyypin porttien määrä	4	Lähtövirta	3 A
Konsoliportit *	3.5mm kuuloke, 3.5mm mic, DisplayPort	Ulkoinen virtalähde	✓
Konsolin DisplayPorts-porttien määrä	2	Yhteensopivat pistoketyypit	EU, JP, UK, US
USB-keskitin	✓	Kestävyys	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tyypin keskuksen porttien määrä	2	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Ääniliitännät	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)
Kuulokelähdöt	5	Ympäristöolosuhteet	
Mikrofonitulojen lukumäärä	5	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
DC-tulojakk	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Suorituskyky		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 90%
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Paino ja mitat	
Enimmäiserottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	Tuotteen leveys	100 mm
Videokaistanleveys	60 Hz	Tuotteen syvyys	253 mm
Tiedonsiirtonopeus (maks.)	5 Gbit/s	Tuotteen korkeus	66 mm
Skannausväli	10,20,30,40,50,60 s	Paino	1,2 kg
HDCP	✓	Pakkaustiedot	
Plug & Play -yhteensopiva	✓	Pakkauksen leveys	332 mm
Daisy chain	✗	Pakkauksen syvyys	162 mm
		Pakkauksen korkeus	129 mm
		Pakkauksen paino	1,4 kg

Suunnittelu		Pakkauksen sisältö	
Telineasennus *	✗	Pika-asennusopas	✓
Tuotteen väri *	musta	Virtalähde mukana	✓
LED-merkkivalot	✓	Muut ominaisuudet	
Painike	✓	IP-ohjaus	✗
Pikanäppäimet	✓	Logistiikkatiedot	
Keskimääräinen vikaantumisaika	103062 h	Tukkupakkauksen leveys	513 mm
Näyttö		Tuotepakkauksen pituus	352 mm
Sisäänrakennettu näyttö *	✗	Tukkupakkauksen korkeus	301 mm
		Määrä per tuotepakkaus	6 kpl



0065030899697



065030899697

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date