



HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli

Telakka, joka tekee kaiken

Tehosta tietoturvaan, tuottavuutta ja liitettävyyttä tällä Thunderbolt™ 4 -telakalla. Se suojelee verkkoasi ja laitteitasi heti kirjaututtuasi sisään, tukee useita käyttöjärjestelmiä¹ ja tukee jopa neljää 4K-näyttöä². Ihanteellinen ITDM:ille ja hybridityöskentelijöille. Tämä telakka tekee myös kodin ja toimiston laitteiden hallinnasta helppoa.



Telakka, joka suojelee liitettyjä laitteitasi.

Tunne olosi turvalliseksi heti kirjaututtuasi sisään. HP Thunderbolt G4 -telakka HP Sure Startilla³ estää hakkereita käyttämästä telakkaa hyökätäkseen verkkoon ja liitettyyn kannettavaan. Kaikki tähän telakkaan liitetyt laitteet on suojattu täyttämällä kaikki NIST 800-193 -standardin vaatimukset.

Laajennettu yhteensopivuus. Helppoa liitettävyyttä.

Keskity työhösi miettimättä yhteensopivuutta¹ telakalla, joka toimii saumattomasti useimpien kannettavien ja käyttöjärjestelmien kanssa. Olipa käytössäsi Windows®, Mac tai Chrome OS – kattava testaus ja sertifikaatit varmistavat, että saat yhdellä USB-C®-kaapelilla⁴ liitettyä laitteesi ja oheislaitteesi ongelmitta.

Tehoa tuottavuuteen.

Moniaja, luo ja tee yhteistyötä nopeammin telakalla, joka tukee jopa neljää 4K-näyttöä supernopealla Thunderbolt™ 4 -tekniikalla² ja jossa on kaksinkertainen Ethernet-nopeus nopeampia latauksia varten⁵. Tämä telakka tarjoaa jopa 230W tehoa – riittävästi useimpien kannettavien tehotyöasemien lataamiseen.

Laitehallinta tehty helpoksi

Hallinnoi sekalaista laitekantaasi tehokkaammin langallisella Intel® vPro™ -tuella, jonka ansiosta valtuutetut järjestelmänvalvojat pystyvät etänä käyttämään ja hallinnoimaan vPro™-tekniikkaa tukevia kannettavia kiinteillä liitännöillä päivitysten tekemiseksi. IT-päälliköt voivat myös ajastaa telakan laiteohjelmistopäivitykset mihin tahansa aikaan, jopa kun käyttäjä katkaisee yhteyden yhden napsautuksen asennusohjelmasta⁶.

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli

Mukana

Moderni laitehallinta

Intel® vPro™ Active Management -tekniikan avulla valtuutetut järjestelmänvalvojat voivat käyttää kannettavia etänä kiinteiden yhteyksien kautta, vaikka ne olisivat pois päältä, tehdäkseen päivityksiä.

Telakoidesi sähköinen laitekannan hallinta

Tarjoa IT-henkilöstöllesi mahdollisuus hallita ja seurata telakoitasi tuotteen nimen, sarjanumeron ja MAC-osoitteen mukaan missä tahansa helppokäyttöisellä ja aikaa säästävällä sähköisellä eTag-laitekantahallinnalla⁶.

Harkitut tuotepakkaukset

HP on sitoutunut vähentämään kaatopaikoille päätyvää muovia käyttämällä kierrätettäviä, kuitupohjaisia ja vastuullisesti tuotettuja pakkauksia⁷, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset, jotta ne eivät päätyisi kaatopaikoille⁸ asiakkaiden hävittäessä ne.

Yksi kaapeli. Kaksi tehotoimintoa.

Kahdella tehotoiminnolla (120 W / 280 W) yhdellä kaapelilla voit antaa virtaa tavallisiin ja tehokkaisiin tietokoneisiin vain yhdellä kaapelilla/telakalla.

Me testaamme, sinun ei tarvitse

Kattava testaus⁹ auttaa varmistamaan telakan yhteensopivuuden tiettyjen HP-kannettavien ja tiettyjen Apple®-, Dell- ja Lenovo-kannettavien kanssa USB-C®-latausporteilla.⁹

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta.

Useampi portti tarjoaa enemmän liitäntämahdollisuuksia. TB4™-, HDMI-, kahden USB-C®-, kahden DisplayPorts™-, neljän USB-A 3.2 -portin ja RJ45-portin ansiosta voit liittää useita laitteita, kuten näppäimistön ja hiiren¹⁰.

Yhden vuoden rajoitettu takuu

Saat lisää mielenrauhaa yhden vuoden rajoitetulla takuulla, joka sisältää teknisen tuen, diagnostiikkapalvelut ja laitteiston vaihdon.

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli



Tuotenumero	4J0G4AA
UPC-numero	196068757953
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome
Järjestelmävaatimukset, vähintään	Langallinen vPRO-hallinta
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö	Telakka, virtalähde, virtajohto, takuu
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa ja Taiwanissa
Mitat (P×L×K)	98 x 98 x 68 mm
Paino	760 g
Pakkauksen mitat (P×L×K)	275 x 143 x 148,5 mm
Virtalähde	Tulo 100–240 V, 1,7 A, 50–60 Hz. Lähtö on 19,5 V / 6,15 A
Tekniset huomautukset	Verkon hallintominaisuudet: vPRO (kiinteä tai langaton); eTag; Irrotetut laiteohjelmistopäivitykset; PXE-käynnistys; Wake on LAN (Pois päältä-, Lepotila- tai Horros-tiloista ⁹); MAC-osoitteen läpiviennit (Päällä-, Pois päältä-, Lepotila- tai Horros-tiloista ¹⁰); WLAN-LAN-kytkentä; Kiinteä näyttöjen verkkoyhteys; Tukee 1 Gt:n ja 2,5G virransyöttöä isäntälaitteeseen Ethernetin kautta (USB-C PD); Enintään 100 W USB-C:n kautta / 230 W isäntälaitteeseen 280 W virransyötöllä yhdistelmäkaapelilla Ulkoisen näytön tuki: Enintään 4 virransyötön (PD) profiilia: PD 3.0: 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A Lämpötila (käyttö): 0–35 °C Suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä) (käyttö): 10–90 % Maksimikorkeus ei-paineistettuna (käyttö): 15–3 048 m Kaapelin pituus: 0.8M
Liitännät ja liittimet	Telakan virtapainike ei ole toiminnassa, kun liitettynä tukemattomiin HP-kannettaviin tai muiden valmistajien kannettaviin.

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli

Viestinnän alaviitteet

¹ Taaksepäin USB-C® alt mode -toiminnon kanssa yhteensopivat portit toimivat USB-C® alt mode -nopeuksilla, jotka riippuvat isäntälaitteen teknisistä tiedoista.

² Isäntätietokoneen tulee tukea Thunderbolt™ 3- tai Thunderbolt™ 4 -liitäntää USB-C® alt mode -toiminnallisuutta varten.

³ HP Sure Start HP Thunderbolt G4 -telakassa tukee laiteohjelmiston eheyden varmistusta ja palautusta. Se ei sisällä reaaliaikaista ja suoritusenaikaista suojausta tai Microsoft SCCM -integraatiota, joka tavallisesti löytyy HP Sure Startista HP-kannettavissa.

⁴ USB-C® alt mode -toiminnallisuus edellyttää, että isäntätietokone tukee DisplayPort™ Alt Mode -protokollaa USB-C®-liitännässä. Lataamista ja porttien kopiointia tuetaan kannettavilla, joissa on otettu käyttöön USB-C® Alt Moden teollisuusstandardit. Virtapainike järjestelmän käynnistämiseen tai herätykseen, aktivointi lähiverkkotapahtumalla lämmin- ja kylmäkäynnistyksellä telakalla, aktivointi lähiverkkotapahtumalla: S4/S5 ja MAC-osoitteen välitys: S0, S3, S4, S5. Lämmin- ja kylmäkäynnistysominaisuudet telakalla toimivat vain HP:n tai HP:n tukemilla kannettavilla. HP ei tarjoa Ethernet- ja ääniohjaimia Mac-tietokoneille.

⁵ Vaatii infrastruktuuriin, joka tukee 2,5 Gbit/s Ethernet-nopeutta.

⁶ Vaatii Windows Management Instrumentation -palvelun asennuksen. Vaatii Windows 10:n tai uudemman käyttöjärjestelmän.

⁷ Pakkaus/aaltopahvipohjainen on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuiduista ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjaiset on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

⁸ Kierrätyspisteitä ei ole saatavilla kaikissa sijainneissa.

⁹ Perustuu HP:n sisäisiin testeihin valituista muista kuin HP:n kannettavamalleista, jotka ovat yhteensopivia USB-C®-standardien kanssa. Katso HP-kannettavien yhteensopivuustiedot osoitteesta <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en> hakemalla kannettavan mallinimellä. Tiettyjä Alt-tilan ominaisuuksia ei tueta, esimerkiksi virtapainike, MAC-osoitteen välitys, aktivointi lähiverkkotapahtumalla ja kaistan ulkopuolinen herätys lähiverkkotapahtumalla. Saat HP-kannettavasi wattitehon ja porttien tekniset tiedot HP:n tukisivustolta. Saat muun kuin HP:n kannettavasi wattitehon ja porttien tekniset tiedot valmistajan tukisivustolta.

¹⁰ Sisältää virtajohdon.

